

## Pompe de piscine Spid'O POOL SPR 500

Pompe de piscine conçue pour une filtration en continu d'un bassin hors sol entre 20 et 30 m<sup>3</sup>.

Référence 002961

EAN13 : 3325310029617



Matière du corps de pompe: Composite

Longueur de câble (m): 1

Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.5

Débit maxi (m<sup>3</sup>/h): 9

Tension: 220-240 V

Durée de Garantie: 2 ans

Pression service maxi (b): 1

Accessoires fournis: 2 raccords M 40/49 lisses à coller

Hauteur refoulement max (m): 10

Volume de la piscine (m<sup>3</sup>): 30

Température max de l'eau (°C): 35

Avantage + produit - 1: - Idéale pour les piscines hors sol entre 20 et 30 m<sup>3</sup>

Avantage + produit - 2: - Installation en position horizontale

Avantage + produit - 3: - Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage

Pompe pour piscine hors sol entre 20 et 30m<sup>3</sup>

La pompe de piscine **Spid'O SPR 500** assure la circulation de l'eau afin qu'elle soit filtrée en permanence. Avec une puissance de 500 W et un débit maximum de 9 m<sup>3</sup>/h, cette pompe garantit un fonctionnement optimal pour les piscines hors sol entre 20 m<sup>3</sup> et 30 m<sup>3</sup>.

La pompe de piscine **Spid'O SPR 500** est équipée d'un panier filtrant accessible et d'un bouchon de vidange pour faciliter son hivernage.

Sa mise en place est simple et rapide. La filtration complète d'une piscine de 25 m<sup>3</sup> est réalisée en moins de 3 heures.

Elle est livrée avec 2 raccords M 40/49 lisses à coller Ø 32 ou 38 mm mâles.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre pompe **Spid'O SPR 500**, il est recommandé d'utiliser un tuyau de piscine de Ø 32 mm ou Ø 38 mm ainsi que des accessoires d'étanchéité (non fournis).

Garantie 2 ans.

***SPIDO***<sup>®</sup>