Pompe d'évacuation Spid'O Classic ECC 150

Une pompe d'évacuation conçue pour les bassins d'agrément avec sa grille de protection pour les poissons incluse. Installation verticale pour le refoulement des eaux de bassin ou horizontale pour le recyclage de l'eau.

Référence 002217
EAN13 : 3325310022175

Matière du corps de pompe: Composite
Orifice de refoulement: M 33/42
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.15
Débit maxi (m3/h): 7.5
Tension: 230 V
Durée de Garantie: 2 ans
Nombre de turbines: 1
Accessoires fournis: Raccords + support install horizontale
Granulométrie max (en mm): 22
Hauteur d'eau résiduelle (mm): 5
Interrupteur marche arrêt: Oui
Hauteur refoulement max (m): 6
Avantage + produit - 1: - Pour les bassins d'agrément
Avantage + produit - 2: - Grille de protection pour les poissons
Avantage + produit - 3: - Moteur avec arbre doublé de céramique adapté au fonctionnement prolongé
Avantage + produit - 4: - Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt automatisée

La pompe d'évacuation pour eaux claires **Spid'O ECC 150** est une pompe conçue pour les bassins d'agrément notamment. Elle possède une grille de protection contre les poissons.

Livrée avec un support, la pompe s'installe aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. L'installation horizontale est recommandée pour le recyclage de l'eau dans les bassins et/ou le rangement.

La pompe d'évacuation **Spid'O ECC 150** est équipée d'un flotteur à bille, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux claires la pompe **Spid'O ECC 150** est dotée d'un moteur de 320 W d'un débit maximal de 7,5 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 6 mètres.

La pompe d'évacuation pour bassins **Spid'O ECC 150** est équipée d'une poignée ergonomique et

confortable facilitant son transport ainsi que sa manipulation.

Le corps de pompe est en composite afin qu'elle soit plus légère et plus facile à transporter.

Elle est livrée avec un manchon FF 33/42, un raccord F 33/42 Ø 32 mm), un raccord M 33/42 Ø 30 mm), Ø 25mm), un raccord M 20/27, un coude F33/42 cannelé Ø 30, une grille pour protéger les poissons et un support pour l'installation.

Pour une bonne mise en route de la pompe, il est nécessaire d'ajouter un kit d'évacuation universel de 5 mètres réf : *002200* ou tuyau PVC Ø 30 mm réf : *005130*.

Garantie 2 ans.