

Seconde Chance - Neuf avec défaut d'emballage - Groupe de surpression avec réservoir Spid'O ECOP 160/20

Groupe de surpression avec réservoir 20 litres, conçu pour l'arrosage de votre jardin.

Référence 002120A EAN13 : 3325316406139



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non

Matière du corps de pompe: Fonte Orifice de refoulement: F 26/34 Orifice d'aspiration: F 26/34

Protection manque d'eau intégrée: Non

Longueur de câble (m): 1.5

Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.9

Débit maxi (m3/h): 3.6

Puissance sonore (en dB (A)): 90

Tension: 220-240 V

Vitesse variable (oui/non): Non Hauteur aspiration maxi (m): 7

Nombre de turbines: 1

Pression service maxi (b): 4.2

Panneau de commande affichage LCD: Non

Volume capteur en L: 20

Plage de réglage (en mbar): 1.4 / 2.8

Avantage + produit - 1: - Pour l'arrosage uniquement Avantage + produit - 2: - Pompe avec Marche/Arrêt

automatique

Avantage + produit - 3: - Corps en fonte stable

Seconde Chance - Produit neuf avec défaut d'emballage

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans.



Le groupe de surpression **Spid'O ECOP 160/20** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 20 litres. Il est conçu uniquement pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets...).

Avec un débit maximal pouvant atteindre 3,6 m³/h, une pression de 4,2 bars et une puissance de 900 W, le groupe de surpression **Spid'O ECOP 160/20** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en fonte lui assure une plus grande longévité et une meilleure stabilité. Pour plus de praticité, la pompe est équipée d'un système Marche/Arrêt automatique.

Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003010, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061.