



Seconde Vie - Excellent état - Kit T 415 + kit 5m Spid'O Classic avec pompe thermique

Kit composé d'une pompe thermique conçue pour l'arrosage et d'un kit d'aspiration de 5m pour une mise en route simplifiée et rapide.

Référence 002815A
EAN13 : 3325316406221



Matière du corps de pompe: Fonte d'aluminium
Orifice de refoulement: M 26/34
Orifice d'aspiration: M 26/34
Débit maxi (m3/h): 12
Puissance sonore (en dB (A)): 98
Durée de Garantie: 2 ans
Hauteur aspiration maxi (m): 5
Nombre de turbines: 1
Pression service maxi (b): 3.6
Accessoires fournis: 2 Raccords cannelés Ø 25+ 1 Tournevis
Type de moteur: 4 temps
Type de carburant: Super Sans Plomb 95
Type d'huile: SAE 10 W 30
Volume réservoir d'huile (L): 0.35
Puissance (CV): 2.1
Avantage + produit - 1: - Indépendant du réseau électrique pour une autonomie totale
Avantage + produit - 2: - Débit important
Avantage + produit - 3: - Légère et maniable
Avantage + produit - 4: - Démarrage facile

Seconde Vie - Excellent état - Produit neuf non mis en eau avec défaut d'emballage

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans.

La pompe thermique **Spid'O T 415** est idéale si vous avez des besoins d'arrosage ou d'évacuation sur des



sites sans électricité.

Elle dispose d'un moteur 4 temps de 2,1 CV générant un débit maximal pouvant atteindre 12 m³/h et une pression de 3,6 bars. Elle répondra à tous vos besoins avec une grande efficacité.

Cette pompe est complètement indépendante du réseau électrique pour une autonomie totale.

Elle est capable de pomper des liquides jusqu'à 5 mètres de profondeur et dispose d'un réservoir de 1,3 litres pour une bonne autonomie.

Vous pourrez alors, grâce à sa puissance optimale, arroser de grandes étendues ou évacuer des zones inondées (caves, sous-sol...) en parfaite autonomie.

Elle est simple et rapide à mettre en route grâce au démarreur.

Elle est livrée avec : une clé à bougie, deux raccords cannelés Ø 25 mm, un tournevis ainsi qu'un kit d'aspiration de 5 m inclus.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de la pompe (non fournis) sont : un tuyau PVC Ø 30 mm réf : 005125 ou le tuyau PVC plat Ø 25 mm réf : 005110.