



Seconde Chance - Neuf avec défaut d'emballage - Pompe d'évacuation Spid'O ECOP 100

Pour l'évacuation ponctuelle des eaux claires de votre jardin, cave ou piscine.

Référence 002236A
EAN13 : 3325316406245



Matière du corps de pompe: Composite
Orifice de refoulement: F 33/42
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.25
Débit maxi (m3/h): 7
Tension: 220-240 V
Durée de Garantie: 2 ans
Nombre de turbines: 1
Accessoires fournis: Coude MM33/42 + rac droit F33/42 Ø25
Granulométrie max (en mm): 5
Hauteur d'eau résiduelle (mm): 20
Interrupteur marche arrêt: Oui
Hauteur refoulement max (m): 6
Avantage + produit - 1: - Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt
Avantage + produit - 2: - Compacte

Seconde Chance - Produit neuf avec défaut d'emballage

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans.

La pompe d'évacuation pour eaux claires **Spid'O ECOP 100** est une pompe conçue pour évacuer les eaux claires (eau de pluie, de piscine ...).

La pompe d'évacuation **Spid'O ECOP 100** est équipée d'un flotteur à bille, qui met en marche la pompe



lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux claires la pompe **Spid'O ECOP 100** est dotée d'un moteur de 250 W d'un débit maximal de 7 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 6 mètres.

La pompe d'évacuation pour eaux claires **Spid'O ECOP 100** est équipée d'une poignée ergonomique et confortable facilitant son transport ainsi que sa manipulation.

Le corps de pompe est en composite ce qui rend la pompe plus légère et plus facile à transporter.

La pompe **Spid'O ECOP 100** est notre produit d'entrée de gamme ultra compact idéal pour des besoins ponctuels d'évacuations d'eaux claires.

Elle est livrée avec un raccord coudé MM 33/42 et un raccord droit F 33/42 cannelé Ø 25 mm.

Pour une bonne mise en route de la pompe, il est nécessaire d'ajouter un tuyau PVC Ø 25 réf : 005110.