Pompe d'évacuation Spid'o Pro SEMISOM 265

Une pompe conçue pour évacuer les eaux vannes (de toute la maison y compris les WC) en usage intensif grâce à sa turbine en fonte Vortex. Automatisée, la pompe démarre lorsque l'eau monte et se coupe lorsqu'elle descend.

Référence 002235
EAN13 : 3325310022359



Matière du corps de pompe: Inox
Orifice de refoulement: F 40/49
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.55
Débit maxi (m3/h): 19
Tension: 230 V
Durée de Garantie: 2 ans
Nombre de turbines: 1
Granulométrie max (en mm): 40
Interrupteur marche arrêt: Oui
Hauteur refoulement max (m): 8.5
Avantage + produit - 1: - Usage intensif, spéciale "eaux-vannes"
Avantage + produit - 2: - Turbine fonte système Vortex
Avantage + produit - 3: - Idéal pour le refoulement des "eaux-vannes" d'une maison vers un égout
Avantage + produit - 4: - Flotteur à billes pour une fonction Marche/Arrêt automatisée

La pompe d'évacuation pour eaux chargées **Spid'O SEMISOM 265** est une pompe polyvalente qui peut être utilisée pour des besoins d'évacuation dans la maison, idéale pour le refoulement des « eaux-vannes » d'une maison vers un égout.

La pompe d'évacuation **Spid'O SEMISOM 265** est équipée d'un flotteur à bille externe, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et ainsi une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux chargées (particules jusqu'à Ø 40 mm), la pompe **Spid'O SEMISOM 265** est dotée d'un moteur d'une puissance de 550 W, d'un débit maximal de 19 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 8,5 mètres.

Très robuste, le corps de pompe est en inox et en fonte afin de garantir une meilleure robustesse et longévité à votre pompe.

La pompe est équipée d’une turbine Vortex de haute qualité pour une meilleur efficacité.

Pour une bonne mise en route de la pompe, il est nécessaire d’ajouter le kit spécifique eaux vannes qui comprend :

- 3 raccords PVC Ø 63 – M 50/60

- Clapet à boule FF 50/60 réf : *002950*

- Tube PVC Ø 63, réf : *002950* ou tuyau PVC Ø 50 : 7 m réf : *510750* ou 25 m réf : *512550*.

Garantie 2 ans.