



Seconde Chance - Neuf avec défaut d'emballage - Groupe de surpression avec réservoir Spid'O Classic BF 100/20

Groupe de surpression avec réservoir 24 litres, conçu pour l'arrosage d'un jardin entre 1 000 m² et 1 500 m².

Référence 002142A
EAN13 : 3325316406351



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non
Matière du corps de pompe: Fonte
Orifice de refoulement: F 26/34
Orifice d'aspiration: F 26/34
Protection manque d'eau intégrée: Non
Longueur de câble (m): 1.5
Puissance absorbée P1 (en Kw): 1
Débit maxi (m³/h): 4
Puissance sonore (en dB (A)): 88
Tension: 220-240 V
Vitesse variable (oui/non): Non
Durée de Garantie: 2 ans
Hauteur aspiration maxi (m): 7
Nombre de turbines: 1
Pression service maxi (b): 4.5
Panneau de commande affichage LCD: Non
Intensité nominale (en A): 5
Volume capteur en L: 24
Plage de réglage (en mbar): 2 / 3.5
Avantage + produit - 1: - Pratique et simple à installer (réservoir monté)
Avantage + produit - 2: - Matériaux durables
Avantage + produit - 3: - Pompe avec Marche/Arrêt automatique
Avantage + produit - 4: - Idéale pour l'arrosage de surfaces comprises entre 1 000 m² et 1 500 m²

Seconde Chance - Produit neuf avec défaut d'emballage



Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans.

Le groupe de surpression **Spid'O BF 100/20** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 24 litres. Il est conçu pour alimenter les WC, machine à laver et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets ...).

Avec un débit maximal pouvant atteindre 4 m³/h, une pression de 4,5 bars et une puissance de 1000 W, le groupe de surpression **Spid'O BF 100/20** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en fonte et sa cuve recouverte d'une peinture epoxy lui assurent une plus grande longévité.

Il est idéal pour l'arrosage de terrain de 1000 m² à 1500 m².

Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Grâce à son faible encombrement, il est simple à installer (le réservoir est déjà monté) et aussi pratique à utiliser (la pompe est équipée d'un système marche/arrêt automatique).

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061 ainsi que le préfiltre réf : 260065.

L'accessoire conseillé (non fournis) est le boîtier de protection contre le manque d'eau réf : 003161.