



Pompe d'évacuation Spid'o Pro KTP 300

Une pompe conçue pour évacuer les eaux grises (machine à laver et lavabo). Pompe ergonomique avec raccord orientable pour une mise en place simplifiée.

Référence KTP300
EAN13 : 4026092000939



Matière du corps de pompe: Composite
Orifice de refoulement: M 26/34
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.3
Débit maxi (m3/h): 8
Tension: 230 V
Durée de Garantie: 2 ans
Nombre de turbines: 1
Accessoires fournis: clapet anti-retour, raccord pivotant
Granulométrie max (en mm): 10
Interrupteur marche arrêt: Oui
Hauteur refoulement max (m): 6.2
Avantage + produit - 1: - Pompe submersible pour eaux grises (machine à laver)
Avantage + produit - 2: - Raccord orientable plus pratique
Avantage + produit - 3: - Pompe ergonomique

La pompe d'évacuation pour eaux chargées **Spid'O KTP-300** est une pompe submersible pour eaux grises (machine à laver et lavabo).

La pompe d'évacuation **Spid'O KTP-300** est équipée d'un flotteur à bille externe, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et ainsi une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux chargées (particules jusqu'à Ø 10 mm), la pompe **Spid'O KTP-300** est dotée d'un moteur d'une puissance de 300 W, d'un débit maximal de 8 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 6,2 mètres.

Le corps de pompe est en composite afin qu'elle soit plus légère et plus facile à transporter.

Pour plus de praticité, elle est équipée de raccord orientable. Afin de faciliter l'entretien et la réparation, la pompe est entièrement démontable sans outils.



Elle est livrée avec un clapet anti-retour ainsi qu'un raccord pivotant.

Pour une bonne mise en route de la pompe, il est nécessaire d'ajouter un tuyau plat Ø 25 mm réf : 005110.

Garantie 2 ans.