



Seconde Vie - Excellent état - Pompe de piscine Spid'O POOL SPR 500

Pompe de piscine conçue pour une filtration en continu d'un bassin hors sol entre 20 et 30 m³.

Référence 002961A
EAN13 : 3325316406528



Matière du corps de pompe: Composite
Longueur de câble (m): 1
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.5
Débit maxi (m³/h): 9
Tension: 220-240 V
Durée de Garantie: 2 ans
Pression service maxi (b): 1
Accessoires fournis: 2 raccords M 40/49 lisses à coller
Hauteur refoulement max (m): 10
Volume de la piscine (m³): 30
Température max de l'eau (°C): 35
Avantage + produit - 1: - Idéale pour les piscines hors sol entre 20 et 30 m³
Avantage + produit - 2: - Installation en position horizontale
Avantage + produit - 3: - Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage

Seconde Vie - Excellent état - Produit neuf non mis en eau avec défaut d'emballage

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans. Pompe pour piscine hors sol entre 20 et 30m³

La pompe de piscine **Spid'O SPR 500** assure la circulation de l'eau afin qu'elle soit filtrée en permanence. Avec une puissance de 500 W et un débit maximum de 9 m³/h, cette pompe garantit un fonctionnement optimal pour les piscines hors sol entre 20 m³ et 30 m³.

La pompe de piscine **Spid'O SPR 500** est équipée d'un panier filtrant accessible et d'un bouchon de vidange



pour faciliter son hivernage.

Sa mise en place est simple et rapide. La filtration complète d'une piscine de 25 m³ est réalisée en moins de 3 heures.

Elle est livrée avec 2 raccords M 40/49 lisses à coller Ø 32 ou 38 mm mâles.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre pompe **Spid'O SPR 500**, il est recommandé d'utiliser un tuyau de piscine de Ø 32 mm ou Ø 38 mm ainsi que des accessoires d'étanchéité (non fournis).