



Seconde Vie - Excellent état - Pompe de piscine Spid'O POOL SPR 800

Pompe de piscine conçue pour une filtration en continu d'un bassin hors sol entre 25 et 50 m³.

Référence 002962A
EAN13 : 3325316406535



Matière du corps de pompe: Composite
Longueur de câble (m): 1.5
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.8
Débit maxi (m³/h): 15
Tension: 220-240 V
Durée de Garantie: 2 ans
Pression service maxi (b): 1.4
Accessoires fournis: 2 raccords écrou tournant montés 50 m
Hauteur refoulement max (m): 13
Volume de la piscine (m³): 50
Température max de l'eau (°C): 35
Avantage + produit - 1: - Idéale pour les piscines hors sol entre 25 et 50 m³
Avantage + produit - 2: - Installation en position horizontale
Avantage + produit - 3: - Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage

Seconde Vie - Excellent état - Produit neuf non mis en eau avec défaut d'emballage

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans. Pompe pour piscine hors sol entre 25 et 50m³

La pompe de piscine **Spid'O SPR 800** assure la circulation de l'eau afin qu'elle soit filtrée en permanence. Avec une puissance de 800 W et un débit maximum de 15 m³/h, cette pompe garantit un fonctionnement optimal pour les piscines hors sol entre 25 m³ et 50 m³.

La pompe de piscine **Spid'O SPR 800** est équipée d'un panier filtrant accessible et d'un bouchon de vidange



pour faciliter son hivernage.

Sa mise en place est simple et rapide. La filtration complète d'une piscine de 50 m³ est réalisée en moins de 4 heures.

Elle est livrée avec 2 raccords avec écrous tournants montés de Ø 50 mm.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre pompe **Spid'O SPR 800**, il est recommandé d'utiliser un tuyau de piscine de Ø 50 mm (non fournis).