



# Seconde Chance - Neuf avec défaut d'emballage - Pompe thermique Spid'O Classic T 414

Pompe thermique conçue pour l'arrosage de votre jardin.

Référence 002814A  
EAN13 : 3325316406184



Matière du corps de pompe: Fonte d'aluminium  
Orifice de refoulement: M 26/34  
Orifice d'aspiration: M 26/34  
Débit maxi (m<sup>3</sup>/h): 12  
Puissance sonore (en dB (A)): 98  
Durée de Garantie: 2 ans  
Hauteur aspiration maxi (m): 6  
Nombre de turbines: 1  
Pression service maxi (b): 3.6  
Accessoires fournis: 2 Raccords cannelés Ø25 + 2 Joints  
Type de moteur: 4 temps  
Type de carburant: Super Sans Plomb 95  
Type d'huile: SAE 10 W 30  
Volume réservoir d'huile (L): 0.3  
Puissance (CV): 2.1  
Avantage + produit - 1: - Indépendante du réseau électrique pour une autonomie totale  
Avantage + produit - 2: - Démarrage sans effort  
Avantage + produit - 3: - Conseillée pour l'arrosage

## Seconde Chance - Produit neuf avec défaut d'emballage

***Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans.***

La pompe thermique **Spid'O T 414** est idéale si vous avez des besoins d'arrosage ou d'évacuation sur des sites sans électricité. Elle dispose d'un moteur 4 temps de 2,1 CV générant un débit maximal pouvant atteindre 12 m<sup>3</sup>/h et une pression de 3,6 bars. Elle répondra à tous vos besoins avec une grande efficacité.



Cette pompe est complètement indépendante du réseau électrique pour une autonomie totale.

Elle est capable de pomper des liquides jusqu'à 6 mètres de profondeur et dispose d'un réservoir de 1,6 litres pour une bonne autonomie.

Vous pourrez alors, grâce à sa puissance optimale, arroser de grandes étendues en parfaite autonomie. Elle est simple et rapide à mettre en route grâce au démarreur.

Elle est livrée avec : deux raccords cannelés Ø 25 mm, deux joints, un tournevis et une clé à bougie.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de la pompe (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : **003025** avec crépine ou le tuyau en PVC armé souple à spirales réf : **005125** Ø 25 mm ainsi que des colliers et crépine.