Pompe d'évacuation Spid'o Pro STZ 1000

Une pompe 2 en 1 conçue pour évacuer les eaux vannes (WC) et les eaux grises (machine à laver et lavabo) équipée de couteaux dilacérateurs. Pompe hautes performances conçue pour un usage intensif.

Référence STZ1000
EAN13 : 4026092055878



Matière du corps de pompe: Composite
Orifice de refoulement: F 33/42
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 1.08
Débit maxi (m3/h): 14
Tension: 220-240 V
Durée de Garantie: 2 ans
Nombre de turbines: 1
Accessoires fournis: Couteaux dilacérateurs + rac F33/42
Granulométrie max (en mm): 10
Interrupteur marche arrêt: Oui
Hauteur refoulement max (m): 10
Avantage + produit - 1: - Pompe submersible pour eaux grises (machine à laver) et noires (W.-C)
Avantage + produit - 2: - Pompe équipée de couteaux dilacérateurs pour faciliter le transport des eaux de W.-C. par exemple

La pompe d'évacuation pour eaux chargées et eaux grises **Spid'O STZ 1000** est une pompe polyvalente qui peut notamment être utilisée pour les eaux grises (machine à laver et lavabo) ou encore les eaux noires comme les WC.

La pompe d'évacuation **Spid'O STZ 1000** est équipée d'un flotteur à bille externe, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et ainsi une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux chargées (particules jusqu'à Ø 10 mm), la pompe **Spid'O STZ 1000** est dotée d'un moteur d'une puissance de 1080 W, d'un débit maximal de 14 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 10 mètres.

La pompe d'évacuation pour eaux chargées **Spid'O STZ 1000** est équipée d'une poignée ergonomique et confortable facilitant son transport ainsi que sa manipulation.

Le corps de pompe est en composite ce qui rend la pompe plus légère et plus facile à transporter.

Elle est équipée de couteaux dilacérateurs pour faciliter l’évacuation des eaux noires par exemple.

Elle est livrée avec une roue à couteaux dilacérateurs ainsi qu’un raccord F 33/42.

Garantie 2 ans.