

## Kit T 415 + kit 5m Spid'O Classic avec pompe thermique

Kit composé d'une pompe thermique conçue pour l'arrosage et d'un kit d'aspiration de 5m pour une mise en route simplifiée et rapide.

Référence 002815

EAN13 : 3325310028153



Matière du corps de pompe: Fonte d'aluminium  
Orifice de refoulement: M 26/34  
Orifice d'aspiration: M 26/34  
Débit maxi (m<sup>3</sup>/h): 12  
Puissance sonore (en dB (A)): 98  
Durée de Garantie: 2 ans  
Hauteur aspiration maxi (m): 5  
Nombre de turbines: 1  
Pression service maxi (b): 3.6  
Accessoires fournis: 2 Raccords cannelés Ø 25+ 1 Tournevis  
Type de moteur: 4 temps  
Type de carburant: Super Sans Plomb 95  
Type d'huile: SAE 10 W 30  
Volume réservoir d'huile (L): 0.35  
Puissance (CV): 2.1  
Avantage + produit - 1: - Indépendant du réseau électrique pour une autonomie totale  
Avantage + produit - 2: - Débit important  
Avantage + produit - 3: - Légère et maniable  
Avantage + produit - 4: - Démarrage facile

La pompe thermique **Spid'O T 415** est idéale si vous avez des besoins d'arrosage ou d'évacuation sur des sites sans électricité.

Elle dispose d'un moteur 4 temps de 2,1 CV générant un débit maximal pouvant atteindre 12 m<sup>3</sup>/h et une pression de 3,6 bars. Elle répondra à tous vos besoins avec une grande efficacité.

Cette pompe est complètement indépendante du réseau électrique pour une autonomie totale.

Elle est capable de pomper des liquides jusqu'à 5 mètres de profondeur et dispose d'un réservoir de 1,3 litres pour une bonne autonomie.

Vous pourrez alors, grâce à sa puissance optimale, arroser de grandes étendues ou évacuer des zones



inondées (caves, sous-sol...) en parfaite autonomie.

Elle est simple et rapide à mettre en route grâce au démarreur.

Elle est livrée avec : une clé à bougie, deux raccords cannelés Ø 25 mm, un tournevis ainsi qu'un kit d'aspiration de 5 m inclus.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de la pompe (non fournis) sont : un tuyau PVC Ø 30 mm réf : 005125 ou le tuyau PVC plat Ø 25 mm réf : 005110.

Garantie 2 ans.