



Pompe d'évacuation Spid'O Classic STORM CW 750

Une pompe d'évacuation conçue pour évacuer les eaux claires. Pompe très compacte grâce à sa sortie verticale et son flotteur intégré, elle est idéale pour un petit puits.

Référence 002252
EAN13 : 3325310022526



La pompe d'évacuation pour eaux claires Spid'O CW 750 est une pompe conçue pour relever les eaux pluviales, les eaux de ruissellement ou d'infiltration sans particules en suspension. Vous pourrez également réaliser des assèchements d'eaux claires, des vidanges de piscines et bassins, et transvaser des liquides depuis un réservoir, ou une cuve. La pompe d'évacuation Spid'O CW 750 est équipée d'un flotteur interne, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et une usure prématurée de la pompe. Le flotteur interne permet également un gain de place et donc une installation plus facile dans les petits puits. Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux claires, la pompe Spid'O CW 750 est dotée d'un moteur de 750 W d'un débit maximal de 13 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 9 mètres. La pompe d'évacuation Spid'O CW 750 peut aspirer au ras du sol jusqu'à 5 mm. Pour plus de praticité, elle dispose d'un cache amovible pour un accès plus rapide au flotteur. La pompe d'évacuation pour eaux claires Spid'O CW 750 est équipée d'une poignée ergonomique et confortable facilitant son transport ainsi que sa manipulation. Le corps de pompe est en composite afin qu'elle soit plus légère et plus facile à transporter. Elle est livrée avec un filin de suspension (3m), un raccord fileté gros débit F 40/49 Ø 35 mm ainsi qu'un raccord M 26/34 Ø 30mm. Un clapet anti-retour est également fourni. Pour une bonne mise en route de la pompe, il est nécessaire d'ajouter un tuyau plat Ø 30 mm réf : 005111. Garantie 2 ans.