



Pompe d'évacuation eaux chargées 550W - SPID'O ECOP BIS 115

Une pompe conçue pour évacuer les eaux chargées (eaux usées, eaux boueuses, avec corps solides en suspension). Automatisée grâce à l'interrupteur à flotteur, la pompe démarre lorsque l'eau monte et se coupe lorsqu'elle descend.

Référence 002260
EAN13 : 3325310022601



Matière du corps de pompe: Composite
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 550
Débit maxi (m³/h): 12
Tension: 220-240 V
Durée de Garantie: 2 ans
Hauteur refoulement max (m): 7

La pompe d'évacuation pour eaux chargées **SPID'O ECOP BIS 115** est une pompe conçue pour évacuer les eaux chargées (eaux usées, eaux boueuses...) contenant des corps solides en suspension jusqu'à 35 mm.

La pompe d'évacuation **SPID'O ECOP BIS 115** est équipée d'un interrupteur à flotteur, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif évite la marche à sec et une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux chargées, la pompe **SPID'O ECOP BIS 115** est dotée d'un moteur de 550 W, d'un débit maximal de 12 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 7 mètres.

Elle est équipée d'une poignée facilitant son transport ainsi que sa manipulation. Le corps de pompe est en composite ce qui la rend plus légère et plus facile à transporter.



Grâce à son indice de protection IPX8, elle peut fonctionner immergée jusqu'à 7 mètres de profondeur, et dispose d'un câble de raccordement de 10 mètres.

Elle est livrée avec un raccord coudé MM 33/42 et un raccord droit F 33/42 cannelé Ø 25/32.

Pour une bonne mise en route de la pompe, il est nécessaire d'ajouter un kit d'évacuation universel réf : 002200.