

Groupe de surpression avec réservoir Spid'O PRO X80/20 PROTEC

Groupe de surpression avec un réservoir 22 litres adapté au réseau d'eau potable (ACS).
Conçu pour l'alimentation WC, machine à laver et l'arrosage petit débit (goutte à goutte, microjets...).

Référence 002136

EAN13 : 3325310021369



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Oui
Matière du corps de pompe: Inox
Orifice de refoulement: F 26/34
Orifice d'aspiration: F 26/34
Protection manque d'eau intégrée: Oui
Longueur de câble (m): 1.5
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.8
Débit maxi (m³/h): 3.3
Puissance sonore (en dB (A)): 81
Tension: 230 V
Vitesse variable (oui/non): Non
Durée de Garantie: 2 ans
Hauteur aspiration maxi (m): 7
Nombre de turbines: 1
Pression service maxi (b): 4.6
Panneau de commande affichage LCD: Non
Accessoires fournis: Sécurité manque d'eau intégrée
Intensité nominale (en A): 3.5
Volume capteur en L: 22
Plage de réglage (en mbar): 2 / 3.5
Avantage + produit - 1: - POMPE et RÉSERVOIR ACS pour une utilisation parfaitement adaptée au réseau d'eau potable
Avantage + produit - 2: - Sécurité manque d'eau intégrée
Avantage + produit - 3: - Raccordement 5 voies laiton chromé
Avantage + produit - 4: - Idéal pour l'alimentation W.-C., machine à laver et l'arrosage petit débit (goutte à goutte, microjets...)

Le groupe de surpression **Spid'O X80/20 PROTEC** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 22 litres. Il est conçu pour alimenter les appareils domestiques en eau potable et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets ...).



Avec un débit maximal pouvant atteindre 3,3 m³/h, une pression de 4,6 bars et une puissance de 800 W, le groupe de surpression **Spid'O X80/20 PROTEC** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire), il est parfaitement adapté au réseau d'eau potable et peut être utilisé pour alimenter votre cuisine, votre douche ou tout autre appareil domestique.

Le groupe de surpression **Spid'O X80/20 PROTEC** est également équipé de la sécurité manque d'eau qui permet à la pompe de ne pas fonctionner à sec (sans eau) et de l'endommager. La pompe est ainsi protégée.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061 ainsi que le préfiltre réf : 260065.

Garantie 2 ans.