

Groupe de surpression avec réservoir Spid'O Classic GC 1200 I-50H5

Groupe de surpression avec réservoir 50 litres, conçu pour l'alimentation WC, machine à laver et l'arrosage petit débit : goutte à goutte, microjets.

Référence 002176

EAN13 : 3325310021765



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non
Matière du corps de pompe: Inox
Orifice de refoulement: F 26/34
Orifice d'aspiration: F 26/34
Protection manque d'eau intégrée: Non
Longueur de câble (m): 1.5
Puissance absorbée P1 (en Kw): 1.2
Débit maxi (m³/h): 4.4
Puissance sonore (en dB (A)): 86
Tension: 230 V
Vitesse variable (oui/non): Non
Durée de Garantie: 2 ans
Hauteur aspiration maxi (m): 7
Nombre de turbines: 1
Pression service maxi (b): 5
Panneau de commande affichage LCD: Non
Intensité nominale (en A): 5.2
Volume capteur en L: 50
Plage de réglage (en mbar): 2 / 3.5
Avantage + produit - 1: - Idéal pour l'alimentation W.-C., machine à laver et l'arrosage petit débit : goutte à goutte, microjets.
Avantage + produit - 2: - Vessie interchangeable

Le groupe de surpression **Spid'O GC 1200 I-50H5** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 50 litres. Il est conçu pour alimenter les WC, machine à laver et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets ...).

Le groupe de surpression est également conçu pour réaliser des économies d'énergie : L'eau est stockée dans le réservoir, ainsi la pompe se met en marche uniquement lorsque le ballon se vide. Le nombre de démarrage diminue et donc sa consommation électrique aussi.

Avec un débit maximal pouvant atteindre 4,4 m³/h, une pression de 5 bars et une puissance de 1200 W, le



groupe de surpression **Spid'O GC 1200 I-50H5** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en acier inoxydable lui assure une grande robustesse ainsi qu'une plus grande longévité.

Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061 ainsi que le préfiltre réf : 260065

L'accessoire conseillé (non fournis) est le boîtier de protection contre le manque d'eau réf : 003161

Garantie 2 ans.