



# Groupe de surpression avec réservoir Spid'O Classic GC 1100P-24B

Groupe de surpression avec réservoir 24 litres, conçu pour l'alimentation WC, machine à laver et l'arrosage petit débit : goutte à goutte, microjets.

Référence 002143

EAN13 : 3325310021437



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non  
Matière du corps de pompe: Composite  
Orifice de refoulement: F 26/34  
Orifice d'aspiration: F 26/34  
Protection manque d'eau intégrée: Non  
Longueur de câble (m): 1.5  
Puissance absorbée P1 (en Kw): 1.1  
Débit maxi (m<sup>3</sup>/h): 4.5  
Puissance sonore (en dB (A)): 83  
Tension: 220-240 V  
Vitesse variable (oui/non): Non  
Durée de Garantie: 2 ans  
Hauteur aspiration maxi (m): 7  
Nombre de turbines: 1  
Pression service maxi (b): 4.5  
Panneau de commande affichage LCD: Non  
Intensité nominale (en A): 5  
Volume capteur en L: 24  
Plage de réglage (en mbar): 2 / 3.5  
Avantage + produit - 1: - Manomètre intégré  
Avantage + produit - 2: - Filtre intégré pour une meilleure protection de la pompe  
Avantage + produit - 3: - Bride de connexion sécurisée

Le groupe de surpression **Spid'O GC 1100 P-24B** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 24 litres. Il est conçu pour alimenter les WC, machine à laver et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets ...).

Avec un débit maximal pouvant atteindre 4,5 m<sup>3</sup>/h, une pression de 4,5 bars et une puissance de 1100 W, le groupe de surpression **Spid'O GC 1100 P-24B** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en composite lui assure une grande légèreté ainsi qu'une meilleure maniabilité.



Afin de faciliter le transport, une poignée ergonomique est disponible sur la pompe.

Le groupe de surpression **Spid'O GC 1100 P-24B** dispose d'un manomètre ainsi que d'un filtre intégré pour un contrôle de la pression et une meilleure protection de la pompe. La bride de connexion est également plus sécurisée.

Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Il est simple et facile à mettre en place.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061 ainsi que le préfiltre réf : 260065.

L'accessoire conseillé (non fournis) est le boîtier de protection contre le manque d'eau réf : 003161.

Garantie 2 ans.