

Groupe de surpression avec réservoir Spid'O Classic BF 100/50

Groupe de surpression avec réservoir 50 litres, conçu pour l'arrosage d'un jardin entre 1 000 m² et 1 500 m².

Référence 002155

EAN13 : 3325310021550



Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non
Matière du corps de pompe: Fonte
Orifice de refoulement: F 26/34
Orifice d'aspiration: F 26/34
Protection manque d'eau intégrée: Non
Longueur de câble (m): 1.5
Puissance absorbée P1 (en Kw): 1
Débit maxi (m³/h): 4
Puissance sonore (en dB (A)): 88
Tension: 220-240 V
Vitesse variable (oui/non): Non
Durée de Garantie: 2 ans
Hauteur aspiration maxi (m): 7
Nombre de turbines: 1
Pression service maxi (b): 4.5
Panneau de commande affichage LCD: Non
Intensité nominale (en A): 5
Volume capteur en L: 50
Plage de réglage (en mbar): 2 / 3.5
Avantage + produit - 1: - Pratique et simple à installer (réservoir monté)
Avantage + produit - 2: - Matériaux durables
Avantage + produit - 3: - Pompe avec Marche/Arrêt automatique
Avantage + produit - 4: - Idéale pour l'arrosage de surfaces comprises entre 1 000 m² et 1 500 m²

Le groupe de surpression **Spid'O BF 100/50** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 50 litres. Il est conçu pour alimenter les WC, machine à laver et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets ...).

Le groupe de surpression est également conçu pour réaliser des économies d'énergie : L'eau est stockée dans le réservoir, ainsi la pompe se met en marche uniquement lorsque le ballon se vide. Le nombre de



démarrage diminue et donc sa consommation électrique aussi.

Avec un débit maximal pouvant atteindre 4 m³/h, une pression de 4,5 bars et une puissance de 1000 W, le groupe de surpression **Spid'O BF 100/50** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en fonte et sa cuve recouverte d'une peinture epoxy lui assurent une plus grande longévité.

Il est idéal pour l'arrosage de terrain de 1000 m² à 1500 m².

Grâce à son faible encombrement, il est simple à installer (le réservoir est déjà monté) et aussi pratique à utiliser (la pompe est équipée d'un système marche/arrêt automatique).

Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061 ainsi que le préfiltre réf : 260065.

L'accessoire conseillé (non fournis) est le boîtier de protection contre le manque d'eau réf : 003161.

Garantie 2 ans.